

# VINDUESPLADE

## ORIGINAL VINDUESPLADER I LAMINAT

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Vinduesplader fuldender og giver vinduet en pæn finish. Vinduespladen er belagt med højstrykslaminat, som har en høj slidstyrke og er nem at rengøre. Forkanten er postformet og fugtforseglet i bunden. 10x20mm fer i bagkant. Endekanter medfølger.



Se farveoversigt på [wallmann.dk](https://wallmann.dk)


### SPECIFIKATIONER:

|                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type:                                                                                                                                                                               | Laminat vinduesplade                                        |
| Dimension                                                                                                                                                                           | 4100x250x22 mm<br>4100x300x22 mm<br>4100x400x22 mm          |
| Farve:                                                                                                                                                                              | Grå, marmor og sortterrazzo                                 |
| Materiale:                                                                                                                                                                          | Laminat / P2 Spån                                           |
| Forside:                                                                                                                                                                            | 0,5 mm HPL laminat                                          |
| Bagside:                                                                                                                                                                            | Fugtbestandig hvid papir/folie                              |
| Kant:                                                                                                                                                                               | Postformet, radius 5,5. Laminat til endekanter medfølger.   |
| Tolerance:                                                                                                                                                                          | Længde tolerance +/- 20 mm                                  |
| Emballage:                                                                                                                                                                          | Enkelvis folieret, med EAN nr.                              |
| Palle, antal:                                                                                                                                                                       | 12 stk.                                                     |
| Miljø:                                                                                                                                                                              | Fabrikken er FSC® certificeret under reg. nr. NC-COC-013740 |
| <b>Forventninger:</b> Der kan være mindre nuanceforskelle på laminatvinduesplader, f.x. ved efterleveringer. Disse ses tydeligst ved samlinger, og er ikke reklamlationsberettiget. |                                                             |

Version: 2025/11



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug  
FSC® C106146



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • [wallmann.dk](https://wallmann.dk) • [info@wallmann.dk](mailto:info@wallmann.dk)

