

NO NOISE® GULVUNDERLAG

ALL FLOOR UNDERLAY

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

PRODUKTBESKRIVELSE:

NO NOISE® All Floor er et lyddæmpende gulvunderlag til svømmende gulve. Det har høj trykstyrke, som understøtter klikesystemet og sikrer stabilitet. Testet og godkendt til brug under gulve, hvor der bruges kontorstole.

Nem at rulle ud på undergulvet inden gulvet lægges.

Fås også med dampspærre.



Varenr. 1130150/ DB-nr. 2436413

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	50 ton/m ² (>500 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 0,60 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 16 dB
Rumklang: **)	Op til 22%
Varmemodstand:	0,01 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Palle:	400 m ²
Montering:	Rulles ud
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunger/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2025/2



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

