

# NO NOISE® GULVUNDERLAG

## NO NOISE® VINYL PROF MED ALU-DAMPSPÆRRE

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Specialudviklet gulvunderlag, som anvendes under vinylgulve. Underlaget sikrer en god lydabsorberende egenskaber. Trykstyrken er høj og understøtter gulvets kliksystem. For at undgå fugtoptrængning mellem banerne, skal der på langsider og endesamlinger tapes med alu-tape. Nem at rulle ud på undergulvet inden vinylgulvet lægges.



Varenr. 1130116 / DB-nr. 2315270

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Gulvunderlag
<b>Materiale:</b>	Naturlige mineraler, økologiske olier, blandet med polyurethan. Alu-folie.
<b>Densitet:</b>	1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bæreevne:</b>	50 ton/m <sup>2</sup> (>500 kPa)
<b>Udligning af ujævnheder:</b> *)	Op til 0,60 mm
<b>Lydisolering/ Gennemslagslyd:</b> **)	Op til 16 dB
<b>Trinlydsdæmpning/ Rumklang:</b> **)	Op til 22%
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	1,5x1000x10000 mm
<b>Pr. rulle:</b>	10,0 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	400 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Rulles ud
<b>Brandklasse:</b>	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
<b>Miljø:</b>	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
<b>Bemærkning:</b>	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

