



# VEDLIGEHOLESOLIE

Til opfriskning og vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede overflader.



3079 Farveløs  
Mat



3081 Farveløs  
Silkemat



3098 Farveløs  
Halvmat (R9)



3440 Hvid  
transparent



### Produktbeskrivelse:

Farveløs eller transparent hurtigtørrende overfladebehandling til den grundlæggende pleje og vedligeholdelse af olierede/voksbehandlede trægulve. Triste og matte gulve opfriskes med Osmo Vedligeholdelsesolie. Ved at anvende Osmo Vedligeholdelsesolie på rette tidspunkt kan tidskrævende slibe- og overfladebehandlinger undgås. Også egnet til at ændre glansgrad på intakte overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie. Anvendelig til træ: mikroporøs overflade som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

### Anbefalet brug:

Osmo Vedligeholdelsesolie anbefales til brug ved vedligeholdelse af alle olierede og Hårdvoksolierede træoverflader på massivt træ, parket eller OSB og kork såvel som trapper og møbler osv. Specielt velegnet til brug på offentlige arealer med høj slidtage.

### Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, titandioxid (hvidpigmenteret), sikkativer (tørremidler), vandafvisende tilsætningsstoffer, afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). VOC-Indhold bortfaldet iht. EU-retningslinjer (2004/42/EC). De taljret erklæring på forespørgsel.

### Teknisk data:

Vægtfylde: 0.85-0.95 g/cm<sup>3</sup>  
Viskositet: 40-60s DIN 53211/3 mm  
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring  
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719  
pH-værdi: ikke påkrævet

### Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

### Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Overfalden rengøres grundigt med Osmo Intensiv Cleaner, og aftørres herefter med rent vand. Osmo Vedligeholdelsesolie er klar til brug. Rystes grundig inden brug. Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

### Påføring:

Påføres tyndt med Osmo Dobbeltbladet Spartel eller Osmo Mikrofibrerulle og masseres ind med Polermaskine enkelt disk med hvid pad. Overskydende olie fjernes. Tørretid: 3-5 timer ved god ventilation. På mindre områder kan plejeolien påføres med en frugfri knud. Tørres ved god ventilation.

### Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

### Tørretid:

Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.





## Rækkeevne:

Produktet rækker til 40-60 m<sup>2</sup>/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slibne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

## Bemærk:

Resultatet af plejen er blandt andet afhængig af træsets beskaffenhed. Foretag altid en prøve behandling på et mindre område. Er der tale om ubehandlet eller gråligt træ, skal overfalden slibes og behandles med Osmo Hårdvoks-olie.

## Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på [www.wallmann.dk](http://www.wallmann.dk).

## Bortskaffelse:

Resten og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

## Varianter:

3079 Farveløs Mat  
3081 Farveløs Silkemat  
3098 Farveløs Halvmat (R9)  
3440 Hvid transparent

## Indhold:

1,0 l; 2,5 l; 10 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21

