

VEDLIGEHOELDELSE

BORDPLADER I MASSIVTRÆ

VEDLIGEHOELDELSE

Før montering skal limtræspladen beskyttes på alle flader og kanter. Anvend normale plejemidler på oliebasis og følg leverandørens anvisning. Lad pladen tørre og slib let med fint sandpapir og gentag oliering mindst 2 gange.

Vigtigt!

Dette gælder både for- og bagside af pladen. Efter montering skal pladen olieres grundigt inden den tages i brug. Gentag oliering til alle porer er lukkede. Vær især opmærksom på endetræ og gentag ofte til der ikke suges mere olie. Vær omhyggelig med oliering ved udskæringer (f.eks. til vask og rør) således at disse forsejles grundigt.

Vær opmærksom på at olie kan være selvantændende og følg leverandørens anvisning mht. klude etc.



RENGØRING

Til daglig rengøring anvend vand på en let fugtet klud (anvend ikke sæbe). Benyt ikke produkter som indeholder amoniak eller skurepulver.

osmo®



OVERFLADEBEHANDLING

Massivtræsplader kræver overfladebehandling, på begge sider inden montering. Vi anbefaler OSMO Topolie, som er "Fødevarer godkendt". Topolien giver en mikroporøs, vandafvisende og slidstærk overfalde.

OSMO PLEJESÆT TIL BORDPLADER

Sættet består af Topolie, Spray Cleaner (til rengøring af olierede og hårdvoks-olierede overflader), Håndtag til fleece, Olie Applikator fleece, ekstra fleece og handsker.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

