

# NO NOISE® GULVUNDERLAG

## EXTREME

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Det originale NO NOISE® Extreme gulvunderlag har de bedste støjdæmpende egenskaber. Et kvalitetsunderlag der reducerer trinlydstøj i selve rummet og gennemgangsglyden til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Velegnet til gulvvarme.

Extreme fås også med dampspærre.

# NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Varenr. 1130101 / DB-nr. 1409967

### SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler
Densitet:	1000 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne:	17 ton/m <sup>2</sup> (~ 170 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 1,25 mm
Trinlystdæmpning: **)	Op til 19 dB
Rumklang: **)	Op til 30%
Varmemodstand:	0,01 m <sup>2</sup> K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2,8x1000x5500 mm
Pr. rulle:	5,5 m <sup>2</sup>
Palle:	220 m <sup>2</sup>
Montering:	Rulles ud
Brandklasse:	Efl iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.

Version: 2024/2



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

