

NO NOISE® GULVUNDERLAG

NO NOISE® VINYL PROF

PRODUKTBEKRIVELSE:

Specialudviklet gulvunderlag, som anvendes under vinylgulve. Underlaget giver en god lyd-dæmpning i rummet pga. dens lydabsorberende egenskaber. Nem at rulle ud på undergulvet inden vinylgulvet lægges.



Varenr. 1130109 / DB-nr. 1833503

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	50 ton/m ² / 500 kPa
Udligning af ujævnheder: *)	Op til 0,60 mm
Lydisolering/ Gennemslagslyd: **)	Op til 16 dB
Trinlydsdæmpning/ Rumklang: **)	Op til 22%
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Palle:	400 m ²
Montering:	Rulles ud
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2022/4



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

