

# VEJLEDNING

## REPARATIONSSÆT TIL LAMINAT-, PARKET- OG TRÆGULVE

Læs manual og sikkerhedsanvisninger grundigt, før reparationssettet tages i brug. Reparationssettet er udelukkende beregnet til privat brug indendørs til reparation af laminat-, parket- samt trægulve. Sørg altid for, at arbejdsstedet er godt ventileret. Opbevar manualen.

### ADVARSLER!

Må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Fare for forbrænding. Smelteren bliver hurtigt meget varm under brug. Ved manglende forsigtighed kan dette medføre forbrænding af huden samt ødelæggelse af materialer.

- Rør aldrig ved smelterens spids, når den er i brug eller ikke afkølet.
- Pas på dryppende varm voks.
- Sluk altid smelteren straks efter endt brug. Må aldrig være tændt under transport.
- Rengør aldrig smelteren før den er helt afkølet.
- Ukorrekt håndtering af smelteren kan ødelægge produktet.
- Kontroller altid produktet for synlige skader før brug.
- Foretag aldrig ændringer på produktet og åbn aldrig for kabinettet.
- Kasser produktet hvis der er tegn på skader, eller det har været tabt.

### Klargøring

Rengør området så det er fri for fedt, snavs og eventuelle splinter, samt sørg for at overfladen er plan med gulvet. Brug om nødvendigt spartlen til at rengøre og udjævne området med. Området skal være helt tørt, før reparationen kan begynde.

### Vælg voksfarve

Vælg den/de voksfarver der passer til gulvets farve. Voksen kan blandes for at ramme farven tættest på gulvets farve.

### Reparation

1. Fjern beskyttelseshætten fra spidsen af voks smelteren, sæt tænd/sluk kontakten på ON og tryk på knappen oven på tænd/sluk kontakten. Udstyret varmer så længe knappen er trykket ned, og LED lyset lyser rødt. Efter få sekunder bliver smelterens spids meget varm og klar til brug.
2. For at få det pæneste resultat kan området først gives en lysere voks end gulvet og dernæst gives en mørkere voks afstemt efter gulvets farve.
3. Hold smelteren vandret over området, smelt små portioner voks på den forreste del af smelterens spids, og bland evt. voksfarverne for at få korrekt farve. Dryp materialet i små portioner ned i området, indtil det er lidt overfyldt.
4. Sluk for smelteren ved at sætte tænd/sluk knappen på OFF, og placer smelteren et sikkert sted til afkøling.
5. Lad reparationen afkøle i 5-10 sekunder. Fjern overskydende voks ved at bevæge høvlen hen over reparationen med et let tryk. Fjern de sidste voksrester med slibesvampen og tilpas samtidig overfladens udseende. Hvis årer fra træ skal efterlignes, kan man lave en rille i voksen med en skarp genstand og dernæst fylde rillen op med en mørkere nuance af voks



### Rengøring og opbevaring

Når smelteren er afkølet, rengøres spidsen med høvlen/rengøringskluden. Brug aldrig vand til rengøring. Sæt beskyttelseshætten på. Opbevar reparationssettet uden for børns rækkevidde. Må ikke opbevares ikke i direkte sollys, i nærheden af varmekilder eller i fugtige/våde omgivelser.

